



# Sentinel Pro

## L'UPS compatibile alla CEI 0-16



ONLINE

**CONFORME A  
CEI 0-16**

**1:1** 700-3000 VA

### HIGHLIGHTS

- **Fattore di potenza 0.9**
- **Flessibilità operativa**
- **Funzione Emergency**
- **Ottimizzazione della batteria**
- **Autonomia espandibile**
- **Basso livello di rumorosità**

Sentinel Pro utilizza la tecnologia ON LINE doppia conversione che è l'espressione della massima affidabilità e protezione per i carichi critici come server, applicazioni IT e Voce-Dati.

In particolare, nelle applicazioni in Media Tensione la Norma CEI 0-16 ed. Iii, impone che gli UPS utilizzati per l'alimentazione ausiliaria del Sistema di Protezione d'Interfaccia (SPI) debbano consentire la rienergizzazione dell'impianto a seguito di una prolungata mancanza dell'alimentazione all'UPS. E' dunque necessario che quest'ultimo sia provvisto di un accorgimento tale da mantenere una carica residuale sufficiente alla chiusura dell'interruttore generale.

### OPTIONS

#### ACCESSORI

Multipass 10 e 16

Con l'utilizzo del dispositivo (cod. YSKCC03A) in abbinamento a tutti i modelli della gamma Sentinel Pro, Riello UPS garantisce la compatibilità alla Normativa CEI 0-16. L'accessorio è pronto all'uso in quanto preconfigurato; mediante il software UPSTools è possibile comunque modificare il valore residuo di autonomia in funzione delle proprie esigenze. Solitamente, considerando il basso valore del carico applicato, è possibile garantire l'autonomia richiesta dalla Norma (60 minuti) con le sole batterie entro contenute. La scheda è inoltre dotata del contatto per la segnalazione allarmi.

Bypass di manutenzione

