

ТАБЛИЦА ВРЕМЕНИ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ EATON 9E 1-3 кВА

Модель	9E1000	Время автономной работы, мин
Нагрузка, %	Нагрузка, Вт	ИБП
5%	40	117,50
10%	80	56,00
15%	120	40,00
20%	160	30,00
25%	200	24,53
30%	240	21,73
35%	280	17,63
40%	320	14,37
45%	360	12,82
50%	400	11,60
55%	440	10,00
60%	480	8,73
65%	520	7,35
70%	560	6,90
75%	600	6,47
80%	640	6,05
85%	680	5,63
90%	720	5,23
95%	760	4,83
100%	800	4,50

Модель	9E2000	Время автономной работы, мин				
		Нагрузка, %	Нагрузка, Вт	1 ИБП	2 ЕВМ	3 ЕВМ
5%	80	228,0	833,4	1800,0	2400,0	2400,0
9%	150	110,0	386,6	759,9	1114,2	1732,8
13%	200	84,4	285,0	552,0	828,6	1133,4
16%	250	65,6	227,3	424,0	685,8	866,7
19%	300	54,7	199,0	354,0	548,5	766,8
22%	350	46,8	173,6	300,0	451,4	666,6
25%	400	41,0	152,2	250,0	394,3	546,7
28%	450	35,3	130,7	225,5	342,8	457,8
31%	500	30,6	116,4	209,1	304,3	417,7
34%	550	25,5	107,3	190,9	266,3	373,3
38%	600	23,9	102,7	181,8	247,5	353,3
41%	650	21,7	95,8	170,9	232,3	326,6
44%	700	19,5	88,9	159,1	220,9	297,0
47%	750	17,9	83,9	147,4	209,3	270,0
50%	800	16,3	78,9	135,7	197,9	243,0
53%	850	14,9	74,4	125,2	187,7	233,1
56%	900	13,8	69,5	117,4	177,2	224,3
63%	1000	11,7	59,4	107,4	159,4	205,6
69%	1100	10,3	53,9	98,5	143,5	188,9
75%	1200	9,9	48,2	89,7	126,5	173,4
81%	1300	8,8	44,0	83,8	115,9	160,3
88%	1400	7,7	41,6	77,6	108,9	146,3
94%	1500	7,0	39,2	71,7	102,2	133,2
100%	1600	6,4	35,9	65,6	95,4	119,7

Модель	9E3000	Время автономной работы, мин				
		Нагрузка, Вт	ИБП	1 ЕВМ	2 ЕВМ	3 ЕВМ
5%	120	180,0	699,9	1320,0	2143,2	2400,0
10%	240	85,3	270,0	528,0	814,2	1100,1
15%	360	54,0	185,7	330,0	480,0	722,1
20%	480	41,0	137,8	229,7	360,0	475,6
25%	600	30,5	107,5	190,3	261,4	373,3
30%	720	26,3	88,4	156,0	216,7	290,0
35%	840	21,5	76,8	126,7	189,8	233,3
40%	960	18,1	65,3	111,5	166,7	212,4
45%	1080	15,4	56,0	100,5	145,7	191,4
50%	1200	13,4	49,0	90,0	125,7	173,3
55%	1320	11,5	43,9	83,0	114,3	157,0
60%	1440	10,1	41,5	76,1	106,4	140,8
65%	1560	9,0	38,7	69,5	98,9	125,2
70%	1680	8,0	35,2	62,5	91,1	115,8
75%	1800	7,2	31,8	57,2	85,7	109,7
80%	1920	6,6	29,1	52,8	80,8	103,6
85%	2040	6,0	27,4	48,4	75,8	97,5
90%	2160	5,5	25,6	44,7	70,8	91,4
95%	2280	5,0	23,8	43,1	65,6	86,9
100%	2400	4,7	22,1	41,7	60,7	83,0